INFORMATIONS TECHNIQUES

RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

Fiche technique rev. 1 du 12/21/21

AUTOMOTIVE REFINISH EXPERT

PROTECTION PELABLE CABINE ECAR

POUR LA PROTECTION DES MURS DES CABINES DE PEINTURE CONTRE L'OVERSPRAY ET LA POUSSIÈRE.

DESCRIPTION

La protection pour cabine ECAR **fixe** en toute sécurité **les particules** de peinture, de poussière et brouillard de pulvérisation qui ont tendance à se déposer sur les parois et les panneaux de plafond de la cabine de peinture, empêchant ainsi la contamination de la surface à rénover. Le composé reste **transparent** et **soluble** dans l'eau.
La pellicule **protectrice** fine et collante ne sèche jamais sur le mur, ce qui garantit une fixation sûre de la poussière et du brouillard de pulvérisation. Lorsque le film perd sa capacité à fixer les particules, il peut être facilement lavé à l'eau et à l'éponge, puis **réappliqué**.

CARACTÉRISTIQUES

• Protège l'objet à retoucher contre la poussière.
• Protège les surfaces de la cabine de peinture contre la peinture, la poussière et l'overspray.
• Spécialement conçu pour protéger le verre et les lampes sans affecter la perméabilité à la lumière et la capacité de réflexion.
• Facile à appliquer et à enlever
• Très rentable. En fonction du niveau de contamination, le revêtement doit être renouvelé une fois toutes les quelques semaines.
• 100% respectueux de l'environnement.
• Rendement théorique : 8–10 m²/L


SUBSTRATS

• Aluminium
• Acier et parois galvanisées des cabines de pulvérisation
• Peintures propres et entièrement durcies

Avertissement : Ne pas appliquer sur les murs qui ont déjà été exposés à l'overspray et à d'autres matériaux.



Réglages pistolet
Pression d'entrée : voir les conseils du fabricant du pistolet.



Buse
1.8 – 2.2mm



Évaporation
10 - 20min entre chaque couche



Épaisseur
1–2 couches = 75–95 ?m



Viscosité
1.06–1.07 kg/L



Nettoyage
Enlever avec une éponge et de l'eau



Déchets
Seuls les contenants vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.



Protections
L'utilisation de protection est recommandée pour appliquer le produit.



Stockage
Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel.

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.

E-CAR : 21 avenue du Château - 24430 Marsac-sur-l'Isle - France | Tél. 05 33 120 100 | www.peinture-ecar.fr

AUTOMOTIVE REFINISH EXPERT

REMARQUES GÉNÉRALES

• Dépend de l'épaisseur de la couche du matériau appliqué. Pour de meilleurs résultats, nous recommandons d'appliquer le matériau en une ou deux couches avec un temps d'évaporation de 20 minutes entre les couches. Deux couches garantissent une protection durable sans risque de lavage du revêtement.
• Si la température à l'intérieur de la cabine de pulvérisation est de 70-90°C, le revêtement doit être renouvelé plus souvent : au moins une fois par mois. Cela permet d'éviter que le film protecteur ne se dessèche.
• Si nécessaire, plusieurs nouvelles couches peuvent être appliquées sur l'ancien film.
• Dans le cas d'une longue durée de vie de la cabine de pulvérisation, il est recommandé d'enlever l'ancien film de protection avant d'en appliquer un nouveau.

Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie. Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.

E-CAR : 21 avenue du Château - 24430 Marsac-sur-l'Isle - France | Tél. 05 33 120 100 | www.peinture-ecar.fr