MAXIMA 230 SYNERGIC



ELEMENTS LINE

MMA MIG-MAG TIG

Synergy

- Poste de soudage inverter multiprocédé (MIG-MAG-/-BRAZING-/-MMA-/-TIG DC-LIFT), 220-A.
- Réglage SYNERGIQUE des paramètres-: panneau intuitif à 3 programmations (procédé, forme du cordon et épaisseur).
- Prévu pour utilisation avec bobines 15kg max et Ø 300-mm.
- Protection thermostatique, surtension, sous-tension, surintensité. Compatible avec motogénérateur (230-V, +/-15-%).
- Soudage MMA : électrodes rutiles jusqu'à 3,2-mm.
- Consommations modérées grâce à la technologie inverter.

DESCRIPTION

Poste de soudage inverter à fil MIG-MAG/BRAZING/MMA/TIG DC- LIFT contrôlé par microprocesseur.

La grande flexibilité d'utilisation et les différents matériaux soudés (acier, acier inox, aluminium) permettent une large variété de domaines d'application allant de l'entretien à l'installation.

Le réglage rapide SYNERGIQUE des paramètres de soudage rend le produit très simple à utiliser même pour l'opérateur moins expérimenté. Poids réduit et très grande compacité assurent en outre une facilité de transport dans tous les lieux d'intervention, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur.

Caractéristiques:

- Protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, motogenerateur (+/- 15%) ;
- Régulations Arc-force en MMA ;
- Connection torche Euro.

Fourni avec torche de soudage MIG-MAG, câble et pince de masse.



DONNÉES TECHNIQUES

CODE 816234	V_{1PH} TENSION RESEAU MONOPHASE 230 V	F FREQUENCE DU RESEAU 50 / 60 Hz
A MIN MAX DC PLAGE DE REGLAGE EN DC 20 - 220 A	A MAX 40°C DC COURANT MAX DC EN60974-1 180 @ 20% A	A 60% 40°C DC COURANT AU 60% EN DC 100 A
$V_{0\ DC}$ TENSION A VIDE MAX EN DC 52 V	A_{MAX} COURANT ABSORBEE MAX 32 A	$A_{60\%}$ COURANT ABSORBEE AU 60% 18 A
P_{MAX} PUISSANCE ABSORBEE MAX 5,0 kW	$P_{60\%}$ PUISSANCE ABSORBEE AU 60% 2,2 kW	η RENDEMENT 87 %
φ FACTEUR DE PUISSANCE (cosphi) 0,7	Ø MIN MAX DC D.ELECTRODE UTILISAB. DC 1,6 - 3,2 mm	ST D.FIL DE SOUDAGE ACIER 0,6 - 1 mm

D.FIL DE SOUDAGE INOX
0,8 - 1 mm

D.FIL DE SOUDAGE ALUM.
0,8 - 1 mm

D.FIL DE SOUDAGE FOURRE
0,8 - 1,2 mm

D.FIL POUR BRASAGE
0,8 - 1 mm

DEGRE DE PROTECTION
IP23

DIMENSIONS (LxLxH)
82,5 x 36 x 67 cm

POIDS
21 kg

ACCESSOIRES FOURNIS



MT15 TORCHE MIG 3M (RED)
742180



CABLE TW05V-A 1X025 1.80M FICHE ATLAS
124589



TOLEDO 250 PINCE DE MASSE 250A
712030

ACCESSOIRES SUR DEMANDE



REDUCTEUR PRESSION 2 MANOMETRES 12 L\min
722119



REDUCTEUR PRESSION BOUTEILLE RECHARG.
722341



MT15 TORCHE MIG 4M
742181



ATTELAGE RAPIDE GAZ
804208



KIT SOUDAGE ALUMINIUM D. 0,8-1 MM
802115



KIT SOUDAGE ACIER INOX D. 0,8 MM
802037



KIT DE CLOUAGE
802034



PINCE PORTELECTRODE + CABLE 16MMQ 3M AX25
804121



ST9V TORCHE TIG AX25 4M
722563

TÉLÉCHARGER

IMAGE DU CATALOGUE

MANUEL D'INSTRUCTIONS

LISTE PIECES DETACHEES

LIENS UTILES

VIDEO