INFORMATIONS TECHNIQUES
RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

Fiche technique rev. 1 du 2025-08-05

e·CAR
AUTOMOTIVE REFINISH EXPERT

VERNIS EFFET PEAU DE PÊCHE ECAR 31575

DESCRIPTION


Vernis polyuréthane bi-composant à l'effet souple au toucher.

UTILISATION

Vernis pour finitions bi-couche souples d'éléments intérieurs d'automobile et applications à l'intérieur en général. Applicable directement sur PC et ABS.

CARACTÉRISTIQUES

- Application facile
- Aspect velouté et souple au toucher
- Bon effet anti-rayure.



Rapport de mélange
1000ml de vernis + 200ml durcisseur ECAR-271 + 200ml diluant ECAR-622




Buse
Ø Buse: 1.2-1.4 mm



Temps de séchage
En cabine: 45' à 80°C



Évaporation
15' à 20°C



Nombre de couches
2-3



Épaisseur
40-50 u



Température d'application
20-25°C



Déchets
Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.
Les conteneurs vides doivent être acheminés vers un site agréé pour le traitement des déchets à des fins de recyclage ou d'élimination.

REMARQUES GÉNÉRALES

Durée de vie à 20°C: 4 heures
Rendement théorique en surface: 1 kg de mélange: 8 m² à 50 ?

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit. Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie. Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.

E-CAR : 708 Allée des Randonneurs - 24750 Trélissac - France | Tél. 05 33 120 100 | www.peinture-ecar.fr